

訂貨索引表

訂貨索引

訂貨範例

型號	第一組輸出	第二組輸出	一組警報	無傳送輸出	無第二組輸入	無通訊介面	熱電偶 K02輸入	使用 Ac 電壓	標準品
WT-404	1	0	1	0	0	0	02	A	S

訂貨索引

型號	第一組輸出	第二組輸出	警報輸出	傳送輸出	第二組輸入	通訊介面	輸入類型	使用電壓	標準可程式
WT-404	0 無	0 無	0 無	0 無	0 無	0 無	02 請參閱表 02	A AC100-240V	S 標準品
WT-707	1 繼電器 Relay	1 繼電器 Relay	1 一組	1 4-20mA	1 4-20mA	1 RS232	02 請參閱表 02	D DC 15-50V	P 可程式
WT-409	2 電壓脈衝 SSR 驅動	2 電壓脈衝 SSR 驅動	2 二組	2 0-20mA	2 0-20mA	2 RS485			
WT-904	3 4-20mA	3 4-20mA	3 三組	A 0-5V	A 0-5V	3 TTL			
WT-909	4 0-20mA	4 0-20mA		B 0-10V	B 0-10V				
	5 1 ϕ SSR	A 0-5V		C 1-5V	C 1-5V				
	6 3 ϕ SSR	B 0-10V		D 2-10V	D 2-10V				
	7 三線式比例開關控制	C 1-5V							
	8 1 ϕ SCR	D 2-10V							
	9 3 ϕ SCR								
	A 0-5V								
	B 0-10V								
	C 1-5V								
	D 2-10V								

表示選購品

表示標準品

型號與選購功能對照表

○可追加 ×無法追加

選購功能	可程式	第一組輸出					第二組輸出	第二組警報	第三組警報	傳送輸出	遙控輸入	通訊	主電源
		1 ϕ SSR	3 ϕ SSR	三線式比例開關控制	1 ϕ SCR	3 ϕ SCR							
WT-404	○	○	×	○	×	×	○	○	×	○	×	○	○
WT-707	○	×	×	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○
WT-409	○	○	×	○	○	×	○	○	×	○	○	○	○
WT-904	○	×	×	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○
WT-909	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

輸入類別一覽表

類別代碼	類別代碼	類別代碼	類別代碼
K K1 01 0.0-200.0°C(392.0°F)	K2 02 0.0-400.0°C(752.0°F)	K3 03 0-500°C(912°F)	
K4 04 0-800°C(1472°F)	K5 05 0-1000°C(1832°F)	K6 06 0-1200°C(2192°F)	
J J1 07 0.0-200.0°C(392.0°F)	J2 08 0.0-400.0°C(752.0°F)	J3 09 0-500°C(912°F)	
J4 10 0-800°C(1472°F)	J5 11 0-1000°C(1832°F)	J6 12 0-1200°C(2192°F)	
R R1 13 0-1600°C(2912°F)	R2 14 0-1769°C(3216°F)		
S S1 15 0-1600°C(2912°F)	S2 16 0-1769°C(3216°F)		
B B1 17 0-1820°C(3308°F)			
E E1 18 0-800°C(1472°F)	E2 19 0-1000°C(1832°F)		
N N1 20 0-1200°C(2192°F)	N2 21 0-1300°C(2372°F)		
T T1 22 0.0-400.0°C(752.0°F)	T2 23 0.0-200.0°C(392.0°F)	T3 24 0.0-350.0°C(662.0°F)	
W W1 25 0-2000°C(3632°F)	W2 26 0-2520°C(4568°F)		
PLII PL1 27 0-1300°C(2372°F)	PL2 28 0-1390°C(2534°F)		
U U1 29 -199.9-600.0°C(999.9°F)	U2 30 -199.9-200.0°C(392.0°F)	U3 31 0-400°C(752°F)	
L L1 32 0-400°C(752°F)	L2 33 0-800°C(1472°F)		
JPT JP1 41 -199.9-600.0°C(999.9°F)	JP2 42 -199.9-400.0°C(752°F)	JP3 43 -199.9-200.0°C(392°F)	
100 JP4 44 0-200°C(392°F)	JP5 45 0-400°C(752°F)	JP6 46 0-600°C(1112°F)	
DPT DP1 47 -199.9-600.0°C(999.9°F)	DP2 48 -199.9-400.0°C(752°F)	DP3 49 -199.9-200.0°C(392°F)	
100 DP4 50 0-200°C(392°F)	DP5 51 0-400°C(752°F)	DP6 52 0-600°C(1112°F)	
JPT JP1 53 -199.9-600.0°C(999.9°F)	JP2 54 -199.9-400.0°C(752°F)	JP3 55 -199.9-200.0°C(392°F)	
50 JP4 56 0-200°C(392°F)	JP5 57 0-400°C(752°F)	JP6 58 0-600°C(1112°F)	

類別代碼	類別代碼
AN1 61 -10-10mA	
62 -2-2V	
63 -5-5V	
64 -10-10V	
AN2 71 0-10mV	
AN3 76 0-20mV	
81 0-50mV	-1.999-9.999
82 0-20mV	-1.99-9.999
83 0-1V	-1.99-9.999
AN4 84 0-5V	-1.99-9.999
85 0-10V	-1.999-9.999
86 0-5KR	
87 0-2V	
91 10-50mV	
AN5 92 4-20mA	
93 1-5V	
94 2-10mV	

